

Инструкция по нанесению Aquapel:

1. Наружную поверхность стекла обезжирить любым моющим средством не содержащим силикон или воск. Вытереть насухо бумажным полотенцем. Поверхность должна быть абсолютно сухой и чистой!
2. Приложить аппликатор **Aquapel** губкой к стеклу, сдавить крылья до разрушения ампулы внутри. Двумя тремя быстрыми мазками распределить состав на обрабатываемой поверхности. Затем хорошо растереть этим же аппликатором, не доводя до краев около 2 см., во избежание загрязнения губки аппликатора.
3. Спустя 2 минуты вытереть (располировать) до чистого стекла одноразовым бумажным полотенцем (если средство не стирается, просто возьмите чистое бумажное полотенце).
4. Повторить процедуру на местах работы стеклоочистителей.

Важно:

- Расход на 2м.кв. или на лобовое и два боковых стекла.
- Использовать только одноразовые бумажные полотенца.
- После вскрытия использовать в течение 15 минут.
- Не использовать на пластиковых элементах.
- Избегать при нанесении прямых солнечных лучей, дождя, снега и влаги.
- Наносить при температуре от +10 до +35 град.С и влажности воздуха не более 60%.
- Не вдыхать, используйте респиратор.
- Не касайтесь обрабатываемой поверхности пальцами, используйте полиэтиленовые перчатки.
- В случае если стекло ранее было обработано составами на основе воска или силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очистки битумных пятен и смол.
- Хранить при температуре от +5 град.С.
- Срок годности: не ограничен.
- Объем: 8мл.